



CS 38-SL

Ramen en deuren

R
REYNAERS
aluminium

Het raam- en deursysteem CS 38-SL is de nieuwe standaard in slanke aluminium kozijnen. Het systeem is functioneel en uiterst strak, slank en esthetisch. Deze slankheid maakt het systeem uitermate geschikt voor de vervanging van stalen ramen en deuren. De verborgen scharnieren dragen bij aan de slanke uitstraling van het systeem. CS 38-SL voldoet aan weerstandsklasse 2 tegen inbraak. Uniek is dat zowel de ramen als deuren van dit slanke systeem een brandwerendheid hebben van 60 minuten WBDBO.



**TOGETHER
FOR BETTER**

VARIANTEN



SLANK



VLAK

TECHNISCHE KENMERKEN

Inbouwdiepte kozijn	90 mm
Sponninghoogte	10 mm
Beglazing	droge beglazing met EPDM
Glasdikte	21 - 44 mm
Thermische isolatie	22 mm glasvezelversterkte polyamidestrippen

PRESTATIES


ENERGIE	Thermische isolatie EN 10077-2	Uw W/m ² K ≥1,46*
COMFORT	akoestische reductie EN ISO 140-3; EN ISO 717-1	Rw(C;Ctr) = ≤45(0;-3) dB(A)*
	luchtdoorlatendheid EN 1026; EN 12207	klasse 4; 600 Pa
	waterdichtheid EN 1027; EN 12208	klasse 9A; 600 Pa
VEILIGHEID	inbraakwerendheid NEN 5096; ENV 1627; ENV 1630	WK2 (geschikt voor Politiekeurmerk Veilig Wonen)
	brandwerend NEN 6069; EN 1363-1; EN 1634-1	30 / 60 minuten (WBDBO)**

* Afhankelijk van profiel (-combinatie) en glassamenstelling.


** Neem contact op met Reynaers voor de toepassingsmogelijkheden.

OPENINGSWIJZEN


Naar binnen draaiende ramen



Naar buiten draaiende ramen



Naar binnen draaiende deuren



Naar buiten draaiende deuren

